























ZESTAWIENIE OKIEN													
OZNACZENIE	0-01	0-02	0-03	0-04	0-05	0-06	0-07	0-08	0-09	0-10	0-11	0-12	0-13
RODZAJ	Okno PCW, profil 7-mio komorowy z wkładką termiczną, pakiety szybowe 2-komorowe z ciepłą ramką, całe okno Uw = 0,9 W/m²K, kolor wg. RAL 9016 (białe), nawiewniki higrosterowalne			Okno PCW, profil 7-mio komorowy z wkładką termiczną, pakiety szybowe 2-komorowe z ciepłą ramką, całe okno Uw = 0,8 W/m²K, kolor wg. RAL 9016 (białe), nawiewniki higrosterowalne									
WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY	270,0x90,0	90,0x110,0	270,0x110,0	250,0x90,0	245,0x110,0	250,0x130,0	85,0x140,0	140,0x140,0	248,0x140,0	245,0x160,0	110,0x210,0	245,0x210,0	250,0x420,0
WIDOK													
UWAGI	Okno FIX	Otwieranie typu UR 1x nawiewnik	Otwieranie typu UR-FIX-UR 2x nawiewnik	Otwieranie typu UR-FIX-UR 2x nawiewnik	Otwieranie typu UR-R-UR 2x nawiewnik	Okno/naświetle FIX górne sół gimnastycznej	Otwieranie typu UR 1x nawiewnik	Otwieranie typu UR-R 1x nawiewnik	witryna śdany wewnętrznej łazienka FIX	Otwieranie typu UR-R-UR 1x nawiewnik	Otwieranie typu UR dół FIX 1x nawiewnik	Otwieranie typu UR-R-UR dół FIX 1x nawiewnik	
ILOŚĆ	Elewacja Wschodnia	1	1	2	-	8	-	-	-	-	2	34	
	Elewacja Północna	-	-	-	6	-	7	-	1	1	-	-	
	Elewacja Zachodnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	
	Elewacja Południowa	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	
RAZEM	1	1	2	6	8	7	3	1	3	5	2	82	7

ZESTAWIENIE DRZWI														
OZNACZENIE	D-01		D-02		D-03		D-04		D-05		D-06		D-07	
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, łącznik kołt-s.gim. stalowe, pełne, jednooskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 ościeżnica stalowa		Drzwi zewnętrzne, PCW, pełne, jednooskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 zamek z patentem		Drzwi zewnętrzne, PCW, pełne, jednooskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 zamek z patentem		Drzwi zewnętrzne, PCW, pełne, jednooskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 zamek z patentem		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, dwuskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 szyba bezpieczna samozamykacz		Drzwi wewnętrzne, aluminiowe, E160 dwuskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 szyba bezpieczna samozamykacz		Drzwi zewnętrzne, aluminiowe, trójskrzydłowe, ocieplone, Uw = 1,3 szyba bezpieczna samozamykacze kolor biały	
ROZMIAR OTWORU [cm]	90,0x200,0		100,0x200,0		95,0x200,0		90,0x230,0		14,5,0x24,5,0		150,0x24,5,0		250,0x280,0	
WIDOK														
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-

		STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO 64-520 PŁA, ul. ORZEŁ 16 e-mail: studio@spb.pl	
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ		
INWESTOR:	POWIAT OLEŚNICKI UL. JASŁOWACZNEGO 10, 56-400 OLEŚNICA		
OBIEKT:	BUDYNEK "A" Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ - ZSP W SYTCOWIE UL. DASZYŃSKIEGO 42, 56-500 SYCÓW		
Projektował: mgr inż. Krzysztof RAJAŁCZAK upr. Bud.239/72/Pw		Opracował: inż. Marcin GÓRZNY Remigiusz WIECZOREK Szeff Pracownik inż. Marcin GÓRZNY	
STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA
P.B.W.	----	09.2018	Budowlana
			NR RYSUNKU
			B-6